



DELGAS L 40

Charakterystyka:

DELGAS L 40 jest wysokiej jakości niskopopiołowym olejem do stacjonarnych silników gazowych produkowanym na bazie specjalnie rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów przez co utrzymują silnik w czystości. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone czasookresy wymiany oleju, obniża koszty remontów i konserwacji silników gazowych.

Zalety oleju:

- doskonała stabilność termiczna,
- odporność na utlenianie i nitrowanie,
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
- bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
- doskonałe właściwości przeciwkorozyjne.

Zastosowanie:

Olej DELGAS L 40 przeznaczony jest do stosowania w różnych typach stacjonarnych czterosuwowych silników gazowych (m.in. Jenbacher, MWM, Bergen Engines) zasilanych głównie gazem ziemnym. Może być stosowany w trójdrożnych i selektywnych systemach katalizatorów bez wywoływania problemów.

Specyfikacje, klasyfikacje:

SAE 40

Aprobaty:

MWM TR-0199-99-2105

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, typoszeregi 2, 3, 4 (wersja A i B) oraz 6 (wersja C i E), gazy klasy A

Bergen Engines AS: silniki typu B35:40, C26:33 oraz typu K, do średnio obrotowych silników zasilanych gazem ziemnym

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C	mm ² /s	13,8
Temperatura płynięcia	°C	-18
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym	°C	272
Popiół siarczanowy	%(m/m)	0,48
Całkowita liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	5,4
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		