



DELGAS EXTRA 10W-40

Charakterystyka:

DELGAS EXTRA 10W-40 jest wysokiej jakości średniopopiołowym olejem do stacjonarnych silników gazowych. Technologia oleju oparta jest o selektywnie rafinowane bazy olejowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, zwiększającym rezerwę alkaliczną, przeciwkorozyjnym, poprawiającym właściwości myjąco-dyspergujące, właściwości smarne oraz zapobiegające tworzeniu osadów.

Zalety oleju:

- chroni przed powstawaniem osadów i nagarów,
- wykazuje odporność na utlenianie i nitrowanie
- posiada bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne
- chroni elementy silnika przed nadmiernym zużyciem
- umożliwia szybki rozruch silnika i automatyczne dozowanie oleju w niskich temperaturach

Zastosowanie:

DELGAS EXTRA 10W-40 jest olejem przeznaczonym do smarowania stacjonarnych silników gazowych zasilanych gazami zubożonymi i zanieczyszczonymi siarkowodorem i innymi kwaśnymi składnikami (np. biogaz, gaz wysypiskowy) np. Caterpillar, Jenbacher i innymi podobnego typu wymagających do smarowania oleju średniopopiołowego.

Specyfikacje, klasyfikacje:

SAE 10W-40

API CF (silniki Diesel'a)

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	14,1
Temperatura płynięcia	°C	-33
Temperatura zapłonu t.o.	°C	237
Lepkość strukturalna CCS w -25°C	mPa*s	5930
Całkowita Liczba zasadowa TBN	mgKOH/g	9,0
Popiół siarczanowy	%(m/m)	0,86
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		

Wersja
1/2024-06-07