



DELGAS PREMIUM L 40

Charakterystyka:

DELGAS PREMIUM L 40 jest bardzo wysokiej jakości niskopopiołowym olejem do stacjonarnych silników gazowych produkowanym na bazie specjalnie rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów przez co utrzymują silnik w czystości. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone czasookresy wymiany oleju, obniża koszty remontów i konserwacji silników gazowych.

Zalety oleju:

- doskonała stabilność termiczna;
- doskonała odporność na utlenianie i nitrowanie;
- doskonała ochrona przed zużyciem;
- doskonała ochrona przed powstawaniem osadów;
- doskonała odporność na pienienie;
- doskonałe właściwości przeciwkorozyjne.

Zastosowanie:

Olej DELGAS PREMIUM L 40 przeznaczony jest do stosowania w różnych typach stacjonarnych czterosuwowych silników gazowych wolnossących i turbodoładowanych zasilanych gazami bogatymi w metan takimi jak gaz wysypiskowy, kopalniany oraz biogaz. Olej pozwala na kontrolę zanieczyszczeń mogących pojawiać się w biogazach o dużej zawartości halogenów i siarkowodoru. Może być stosowany w trójdrożnych i selektywnych systemach katalizatorów bez wywoływania problemów.

DELGAS PREMIUM L 40 można stosować w:

- oczyszczalniach ścieków;
- wysypiskach śmieci;
- biogazowniach kontrolowanej fermentacji: odpadów rolnych, obornika, zawartości szamb;
- kopalniach gazu.

Specyfikacje, klasyfikacje:

SAE 40

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C	mm ² /s	13,9
Temperatura płynięcia	°C	-18
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym	°C	276
Popiół siarczanowy	%(m/m)	0,53
Całkowita liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	4,6
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		

Wersja
3/2024-05-08