



CORALIA L-DAA

Charakterystyka:

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza CORALIA L-DAA otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej.

Zastosowanie:

Oleje przeznaczone do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo o lekkich warunkach pracy.

Przy ocenie warunków pracy sprężarki (lekkie, średnie, ciężkie) należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki:

- konstrukcję sprężarki (liczba stopni, rodzaj chłodzenia),
- warunki otoczenia (temperatura czynnika chłodzącego, temperatura powietrza na wlocie),
- warunki eksploatacji (praca ciągła czy przerywana).

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743-3 L-DAA

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe				
		46	68	100	150	220
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	44,7	68,0	97,4	147,4	216,4
Wskaźniki lepkości	-	100	97	99	97	97
Temperatura płynięcia	°C	-12	-12	-12	-12	-12
Temperatura zapłonu t.o. °C	°C	223	248	270	280	285
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości						