



HYDROL HEAVY L-HV/HVLP

Charakterystyka:

HYDROL HEAVY L-HV/HVLP to oleje hydrauliczne o doskonałej odporności na ścinanie. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewniają wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniżają czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych, a także ograniczają awarie. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie:

Nowoczesne oleje hydrauliczne, rekomendowane do mocno obciążonych układów przenoszenia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego. Znajdują zastosowanie w mobilnych układach hydraulicznych (pracujących w zmiennych warunkach temperaturowych) koparek, spycharek, podnośników, maszyn górniczych oraz układach i urządzeniach przemysłowych (m.in. w przemyśle morski).

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-3 HVLP

ISO 6743-4 HV

ISO 11158 HV

Spełnia wymagania:

Bosch-Rexroth RDE 90235

Parker Denison HF0, HF1, HF2

Eaton Brochure 03-401-2010

Eaton Specification EFDGN-TB002-E

Fives Cincinnati P-68, 69, 70

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe				
		15	32	46	68	100
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	857,0	863,0	871,0	878,0	880,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	15	32	46	68	100
Wskaźniki lepkości	-	155	150	150	152	150
Temperatura płynięcia	°C	-42	-51	-48	-45	-45
Temperatura zapłonu t.o. °C	°C	189	214	226	248	246
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	-	1a	1a	1a	1a	1a
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości.						

Wersja
1 / 2024-04-03