



KONKRETON M

Charakterystyka ogólna:

Olej antyadhezyjny KONKRETON M wytwarzany jest na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego z udziałem dodatków uszlachetniających, poprawiających zdolności antyadhezyjne oleju. Odpowiednio zaprojektowana technologia oleju zapewnia zwiększoną grubość warstwy separacyjnej oraz gwarantuje bardzo dobrą przyczepność do ścianek formy.

Zastosowanie:

Olej antyadhezyjny KONKRETON M przeznaczony jest do smarowania form stosowanych przy produkcji elementów betonowych oraz bloczków z lekkiego betonu komórkowego, nadaje się do smarowania form stalowych i drewnianych. Produkt może być наносzony poprzez natrysk, wałek lub pędzel.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743 B

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	24,9
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	4,9
Wskaźnik lepkości	-	123
Temperatura zapłonu	°C	202
Liczba kwasowa	mgKOH/g	1,15
Liczba zmydlenia	mgKOH/g	1,10
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		