



HYDROL PREMIUM HLP-D

Charakterystyka:

Oleje hydrauliczne HYDROL PREMIUM HLP-D otrzymywane są na bazie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających.

Cechy charakterystyczne:

- doskonałe własności czyszczące i dyspergujące;
- doskonałe własności antykorozyjne i przeciwzużyciowe;
- bardzo dobra stabilność oksydacyjna;
- bardzo dobra filtrowalność - nawet w obecności wody.

Zastosowanie:

Bezcynkowy olej hydrauliczny o właściwościach myjących. Produkt przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych pracujących w zmiennych warunkach eksploatacyjnych pod wysokim ciśnieniem oraz dużym obciążeniem termicznym. Olej jest dedykowany zwłaszcza do pracy w systemie ciągłym oraz w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną.

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-2 HLPD

ISO 6743-4 HM

ISO 11158 HM

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe			
		15	32	46	68
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/m ³	857,7	874,1	879,5	883,5
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm ² /s	14,4	31,1	45,9	68,3
Wskaźnik lepkości	-	109	98	98	96
Temperatura zapłonu	°C	170	215	225	230
Temperatura płynięcia	°C	-30	-34	-27	-25
Działanie korodujące na płytkach z miedzi, 100°C/3h	stopień korozji	1	1	1	1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.					

Wersja

2 / 2024-05-20