



ITERM 32

Charakterystyka

Olej ITERM 32 jest otrzymywany z głęboko rafinowanych mineralnych olejów bazowych. Olej zawiera dodatki uszlachetniające poprawiające właściwości eksploatacyjne oleju. Dzięki zawartości antyutleniaczy oraz dodatków dyspergująco-myjących olej cechuje się bardzo dobrą stabilnością termiczną oraz odpornością na wydzielanie osadów.

Zastosowanie

Olej grzewczy zalecany do stosowania w zamkniętych systemach grzewczych, przemysłowych instalacjach chłodzących i grzewczych, nagrzewnicach oraz układach olejowych do podgrzewania.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	879,3
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	33,1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	5,4
Temperatura płynięcia	°C	-15
Temperatura zapłonu	°C	215
Pozostałość po koksowaniu	%(m/m)	-
Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.		