



OLEJ DO WYROBÓW CERAMICZNYCH BQ

Charakterystyka:

Olej antyadhezyjny do wyrobów ceramicznych BQ produkowany jest w oparciu o lekkie destylaty (frakcje) naftowe oraz kwasy tłuszczowe roślinne lub zwierzęce.

Zastosowanie:

Olej antyadhezyjny stosowany przy produkcji wyrobów ceramicznych. Produkt wykorzystywany przy produkcji wyrobów kamionkowych i porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy kaolinowej. Produkt przeznaczony jest głównie do smarowania form metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743 B

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	835,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C	mm ² /s	4,3
Temperatura zapłonu	°C	100
Liczba kwasowa	mgKOH/g	6,2
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		