



ORLEN OIL PILAROL VG

Charakterystyka:

ORLEN OIL PILAROL VG przeznaczony jest do smarowania łańcuchów oraz prowadnic pił mechanicznych. Może być stosowany zarówno latem jak i zimą. Olej produkowany jest na bazie głęboko rafinowanego, mineralnego oleju bazowego oraz specjalnej kombinacji dodatków uszlachetniających. ORLEN OIL PILAROL VG zapewnia bardzo dobrą przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły) oraz doskonałe własności smarne.

Zastosowanie:

Oleje z serii ORLEN OIL PILAROL VG przeznaczone są do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO VG 140

ISO VG 150

ISO VG 220

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe		
		140	150	220
Gęstość w temperaturze 15 °C	g/cm ³	0,89	0,89	0,89
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C	mm ² /s	140,0	157,4	218,7
Wskaźnik lepkości	-	91	97	95
Temperatura zapłonu (t.o.)	°C	>220	>220	>220
Temperatura płynięcia	°C	-28	-24	-21
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.				