



GREASEN ŁT-4 S

Charakterystyka:

Smary GREASEN ŁT-4S produkowane są na bazie oleju mineralnego zagęszczonego hydroksystearynianem litu. Smary te zawierają dodatki uszlachetniające, a zwłaszcza dodatki o działaniu antykorozyjnym, przeciwutleniającym oraz polepszające własności smarne. Smary GREASEN ŁT-4S są odporne na działanie wody.

Zastosowanie:

Smar przeznaczony do smarowania: samochodowych łożysk tocznych, przegubów krzyżakowych w trakcie montażu, cięgien i prowadnic maszyn oraz innych elementów urządzeń, łożysk ślizgowych pracujących w dopuszczalnych zakresach temperatur.

Klasy konsystencji:

NLGI: 2, 3

Specyfikacja:

GREASEN ŁT-4 S-2 DIN: K2K-20 PN: BCHA-2

GREASEN ŁT-4 S-3 DIN: K3K-20 PN: BCHA-3

Rodzaj zagęszczacza:

Litowy

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe	
		ŁT-4 S-2	ŁT-4 S-3
Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	mm²/s	100	
Zakres temperatur stosowania	°C	-30÷140	
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	1/10mm	265-295	220-250
Temperatura kroplenia	°C	200	
Barwa	-	zielony	
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.			