



CORALIA L-DAB

Charakterystyka:

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza CORALIA L-DAB otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, zawierają w swoim składzie dodatki bezpopiołowe lub niskopopiołowe o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

Zastosowanie:

Oleje CORALIA L-DAB przeznaczone są do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo o średnich warunkach pracy.

Przy ocenie warunków pracy sprężarki (lekkie, średnie, ciężkie) należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki:

- konstrukcję sprężarki (liczba stopni, rodzaj chłodzenia),
- warunki otoczenia (temperatura czynnika chłodzącego, temperatura powietrza na wlocie),
- warunki eksploatacji (praca ciągła czy przerywana).

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743-3 L-DAB

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe						
		32	46	68	100	150	320	460
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	32	46,1	65,8	96,3	145,1	320,9	476,1
Wskaźniki lepkości	-	90	99	100	99	97	92	93
Temperatura płynięcia	°C	-15	-15	-27	-12	-10	-9	-6
Temperatura zapłonu t.o. °C	°C	>200	230	242	263	276	296	314
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości.								