



CERAMOL B

Charakterystyka:

Olej CERAMOL B to antyadhezyjny olej stosowany w celu poprawy rozformowania wytwarzanych wyrobów, przeciwdziałania przywieraniu masy do form oraz ochrony form przed korozją.

Technologia oleju CERAMOL B zapewnia:

- ochronę przed korozją powierzchni form;
- możliwość aplikacji w formie natryskowej.

Zastosowanie:

Olej CERAMOL B znajduje zastosowanie w przemyśle ceramicznym, przy produkcji wyrobów kamionkowych, porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy. Możliwy do stosowania w przemyśle drzewnym.

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 20°C	mm ² /s	11,3
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	839,2
Temperatura zapłonu	°C	75
Liczba kwasowa	mg KOH/g	5,2
Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.		

Wersja

1 / 2024-03-07