



HYDROL HVLP-D

Charakterystyka:

Olej hydrauliczny produkowany w oparciu o głębokorafinowane, mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwzużyciowym, przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym. Produkt zawiera dodatki myjąco-dyspergujące, dzięki czemu jest w stanie rozpraszać zanieczyszczenia stałe i emulgować zanieczyszczenia płynne, które mogą pojawić się w układzie. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie:

Olej hydrauliczny o właściwościach myjących oraz wysokim wskaźniku lepkości. Przeznaczony do stacjonarnych i mobilnych układów hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną. Może być stosowany w maszynach budowlanych pracujących przy dużym zanieczyszczeniu powietrza.

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-3 HVLDP

ISO 6743-4 HV

ISO 11158 HV

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
		46
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	874,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	46,3
Wskaźniki lepkości	-	157
Temperatura płynięcia	°C	-39
Temperatura zapłonu °C	°C	230
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	-	1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości.		