



CORALIA VDL

Charakterystyka

Oleje do sprężarek powietrznych CORALIA VDL produkowane są w oparciu o głębokorafinowany mineralny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności eksploatacyjne gotowego produktu.

Charakteryzują się:

- bardzo dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi i przeciwzużyciowymi;
- dobrą odpornością na utlenianie;
- dobrym wydzielaniem powietrza i niską skłonnością do pienienia.

Zastosowanie

Oleje przeznaczone do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych, śrubowych (z wtryskiem oleju lub bez) i łopatkowych (z wtryskiem oleju) pracujących w średnich warunkach.

Klasa jakości

ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB

DIN 51506 VDL

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe			
		32	46	68	100
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	30,8	44,5	64,7	104,4
Temperatura płynięcia	°C	-9	-12	-12	-9
Temperatura zapłonu t.o. °C	°C	-	-	-	
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości.					