



ORLEN OIL OTHP3 ISO VG 32

Charakterystyka:

ORLEN OIL OTHP3 to mineralny olej hydrauliczny produkowany z wysokiej jakości, głęboko rafinowanych olejów bazowych, poprawiający smarowanie i redukujący tarcie. Posiada dobrą odporność na utlenianie oraz bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne.

Zastosowanie:

Mineralny olej hydrauliczny przeznaczony do maszyn stacjonarnych i mobilnych, autobusów, wózków widłowych, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych z automatyczną skrzynią biegów. Może być stosowany również jako płyn hydrauliczny typu HM.

Spełnia wymagania:

Parker Denison HF0, HF1, HF2

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-2 HLP

ISO 6743-4 HM

ISO 11158 HM

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
		32
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	872,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	30,9
Wskaźniki lepkości	-	122
Temperatura płynięcia	°C	-42
Temperatura zapłonu °C	°C	202
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	-	1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczone są na świadectwach jakości.		