



MARINOL MW 50

Charakterystyka:

Olej MARINOL MW 50 jest produkowany na bazie głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydorafinowanych destylatów z ropy naftowej. Zawiera najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu myjąco-dyspergującym, przeciwrdzewnym przeciutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz przeciwzużyciowym.

Technologia olejów MARINOL MW 50 zapewnia:

- prawidłowe smarowanie układu cylindrowego jak i korbowodowego silników;
- doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją;
- dobre odprowadzenie ciepła;
- neutralizację kwaśnych produktów spalania paliwa;
- doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczególnie bardzo dobre zabezpieczenie przed scuffingiem, mogą być stosowane do smarowania przekładni;
- możliwe ograniczenie ilości dolewek eksploatacyjnych.

Zastosowanie:

Olej silnikowy MARINOL MW 50 przeznaczony jest do smarowania wysokoprężnych szybkoobrotowych silników okrętowych pracujących wyłącznie na paliwie lekkim, stosownie do zaleceń i instrukcji producentów silników.

Specyfikacje, klasyfikacje:

SAE 50

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	21
Całkowita liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	4
Temperatura płynięcia	°C	-18
Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.		