



ORLEN OIL H-515

Charakterystyka:

Wysokiej jakości i czystości, mineralny olej hydrauliczny dla lotnictwa i techniki naziemnej. Produkowany jest w oparciu o specjalnie wyselekcjonowaną mineralną bazę olejową oraz pakiet dodatków uszlachetniających nadających optymalne własności lepkościowe, przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i przeciwpienne.

Cechy charakterystyczne:

- bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe (dodatki bezcynkowe);
- szeroki zakres temperatur pracy - bardzo dobre własności niskotemperaturowe;
- wysoka czystość oleju;
- kompatybilność z syntetycznymi uszczelkami używanymi w samolotach i śmigłowcach.

Zastosowanie:

Olej hydrauliczny dla lotnictwa i techniki naziemnej. Produkt przeznaczony do stosowania w instalacjach hydraulicznych, zespołach amortyzacyjnych i tłumikach hydraulicznych statków powietrznych oraz w układach hydraulicznych techniki naziemnej.

Specyfikacje, klasyfikacje:

NO-91-A202:2019

STANAG 3748:2015 MIL-PRF-5606J

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	869,9
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	13,1
Wskaźniki lepkości	-	390
Temperatura płynięcia	°C	-63
Temperatura zapłonu °C	°C	93
Działanie korodujące na płytce Cu, 135°C/72h	-	1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości.		