

**ORLEN**
OIL

ORLEN OIL ULTOR SCANDIV 10W-40

Charakterystyka:

ORLEN OIL Ultor Scandiv 10W-40 to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy typu SHPD, przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników wysokoprężnych najnowszej generacji. Olej został specjalnie opracowany dla pojazdów marki Scania i posiada najwyższą aprobatę producenta - Scania LDF-3. Dzięki unikalnej formule posiada wyjątkowe właściwości smarujące, przeciwzużyciowe oraz doskonale utrzymuje silnik w czystości. Dzięki zastosowaniu baz syntetycznych olej ORLEN OIL Ultor Scandiv 10W-40 gwarantuje skuteczne smarowanie jednostki napędowej w warunkach niskich temperaturach podczas tzw. zimnego startu.

Zastosowanie:

ORLEN OIL Ultor Scandiv 10W-40 przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanych, autobusach i ciągnikach siodłowych, Rekomendowany do jednostek napędowych spełniających wymagania EURO V, wyposażanych w systemy obróbki spalin EGR lub SCR NOx. Z powodzeniem może być stosowany również w starszych konstrukcjach silników spełniających wymagania EURO IV, III. W zakresie emisji NOx oraz PM spełnia normy EPA Tier I i II.

Klasa jakości:

ACEA: E4, E7

API: CF

Klasa lepkości:

SAE: 10W-40

Aprobata:

Meet Scania LDF-3 specification

Spełnia wymagania:

DTFR 15B120

MAN M3277,

Deutz DQC III-18,

Volvo VDS-3,

Renault RVI RLD-2

Mack EO-N,

MTU Type 3

DAF Extended Drain

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości		10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	13,8
wskaźnik lepkości		150
temperatura płynięcia	°C	-30
temperatura zapłonu	°C	220
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	14,3
popiół siarczanowy	%	1,8
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	7,2
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		

Wersja 1 / 2024-01-26

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
tel. +48 12 66 555 00
fax. +48 12 66 555 01