

**ORLEN**
OIL

ORLEN OIL GEAR ATF III

Charakterystyka:

ORLEN OIL GEAR ATF III produkowany jest wg specjalnej technologii semisyntetycznej uzupełnionej pakietem dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz poprawiającym własności smarne i odporność na pienienie.

Zastosowanie:

ORLEN OIL GEAR ATF III przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron III. ORLEN OIL GEAR ATF III zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF. Olej może być stosowany w przekładniach Powershift ciągników i ładowarek o ile producent sprzętu zaleca stosowanie oleju ATF.

Klasa jakości:

Dexron III H, III G

Aprobaty:

DTFR 13C170,
MAN M339 typ V1,
MAN M339 typ Z1,
Volvo 97341,
ZF TE-ML 04D, 14A

Spełnia wymagania:

Voith H55.6335.xx,
ZF TE-ML 03D,
Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40),
Allison C4,
Ford Mercon,

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C	mm ² /s	7,2
Temperatura płynięcia	°C	-45
Temperatura zapłonu	°C	201
Własności przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym, średnia średnica skazy	mm	0,44
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		

Wersja 2 / 2024-04-24