



ITERM SYNT 3P

Charakterystyka:

ITERM SYNT 3P to syntetyczny nośnik ciepła produkowany w oparciu o wysokiej jakości olej bazowy. Produkt zawiera w swoim składzie substancje uszlachetniające, które stabilizują jego właściwości w wysokich temperaturach.

ITERM SYNT 3P charakteryzuje się:

- wysoką stabilnością termooksydacyjną;
- bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym;
- szerokim zakresem temperatur pracy;
- brakiem korozji na elementach układu nawet w wysokich temperaturach.

Zastosowanie:

Syntetyczny nośnik ciepła stosowany w urządzeniach grzewczych o układzie zamkniętym gdzie występują temperatury od -20°C do 350°C, incydentalnie do 375 °C.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 20°C	kg/m ³	1025,8
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	15,0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	2,8
Wskaźnik lepkości	-	-
Temperatura krzepnięcia	°C	-34
Temperatura zapłonu	°C	194
Pozostałość po kokсовани	[%(m/m)]	-
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach, jakości dołączanych do każdej partii produktu		