



LITEN ŁT-4P3

Charakterystyka

Smar plastyczny LITEN ŁT-4P3 otrzymywany jest przez zagęszczanie wysokorafinowanego oleju mineralnego mydłem litowym kwasu 12 hydroksystearynowego. Produkt wielofunkcyjny, uszlachetniony dodatkami o działaniu przeciwutleniającymi, przeciwkorozyjnymi oraz podwyższającymi własności smarne.

Zastosowanie

Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych zakrytych pracujących w warunkach wysokich wymagań względem takich własności jak: odporność na utlenianie, ochrona przed korozją, odporność na działanie wody oraz stabilność mechaniczna.

Klasa konsystencji

NLGI 3

Klasa jakości

ISO 6743-9: CDHA-3

DIN 51 502: KP3N-30

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	[mm ² /s]	100
Zakres temperatur stosowania	°C	Od -30°C do 140°C
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	1/10mm	220-260
Temperatura kroplenia	°C	205
Barwa	-	brązowy
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		