

**ORLEN OIL CLASSIC SYNTHETIC RACING 5W-40****Charakterystyka ogólna:**

W pełni syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o nowoczesną technologię, dzięki której olej posiada doskonałe parametry, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów oraz zapewnia dobrą kontrolę osadów i optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji.

Gwarantuje:

- redukcję nadmiernego zużycia zaworów,
- bezawaryjną pracę silnika podczas rozruchu w trudnych warunkach,
- ochronę przed osadzaniem się szlamów i powstawaniem nagarów,
- doskonałe właściwości ochronne w niskich i wysokich temperaturach,
- wysoką stabilność termiczną i odporność na utlenianie

Zastosowanie:

ORLEN OIL CLASSIC SYNTHETIC RACING 5W-40 został opracowany z myślą o samochodach osobowych z silnikami o zapłonie iskrowym oraz o zapłonie samoczynnym Diesla. Dzięki nowoczesnej technologii doskonale sprawdza się nie tylko w samochodach osobowych, ale także lekkich dostawczych. Jest szczególnie polecany do silników samochodów sportowych i wyczynowych, a jego zastosowanie jest zawsze dostosowane do sportowego stylu jazdy. Skuteczny w silnikach pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach i tam, gdzie wymagana jest oszczędność paliwa.

Dzięki świetnym właściwościom lepkościowo-temperaturowym olej przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji, zapewnia świetne smarowanie silnika podczas jazdy w mieście i poza nim.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań niektórych czołowych producentów samochodów. .

Klasa jakości:

API : SM/CF ACEA: A3/B4

Klasa lepkości:

SAE: 5W-40

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

VW 502.00/505.00, Mercedes-Benz 229.3, BMW LL-01, GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 710/700

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	14
wskaźnik lepkości	-	165
temperatura płynięcia	°C	-33
temperatura zapłonu	°C	225
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10
zawartość części lotnych - Noack	%(m/m)	11
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		