



TRANSGEAR EXTRA PAG 220

Charakterystyka

Syntetyczny olej do przekładni przemysłowych, produkowany na bazie poliałkilenoglikoli. Produkt przystosowany specjalnie do pracy w ekstremalnie wysokich obciążeniach oraz wysokiej temperaturze.

Charakteryzują się:

- zdolnością do przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń;
- wysoką odpornością na starzenie;
- doskonałą ochroną przeciwkorozyjną;
- bardzo dobrą charakterystyką deemulgowania;
- kompatybilnością z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami;
- nie zawierają w swoim składzie chloru, siarki i związków ołowiu.

Olej TRANSGEAR EXTRA PAG 220 nie jest kompatybilny z olejami mineralnymi.

Zastosowanie

Syntetyczny olej do przekładni przemysłowych produkowany na bazie poliałkilenoglikoli. Olej przeznaczony do wysokoobciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych pracujących w temperaturach przewyższających 200°C.

Specyfikacje, klasyfikacje

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 CSPG, CTPG

Spełnia wymagania:

Flender gear units

David Brown Typ G

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	1059,0
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	226,0
Wskaźnik lepkości	-	233
Temperatura płynięcia	°C	-39
Temperatura zapłonu	°C	290
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		