



AKORINOL ŁT

Charakterystyka:

AKORINOL ŁT otrzymywany jest z głęboko rafinowanych lekkich olejów bazowych, wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających w tym myjących. Technologia oleju AKORINOL ŁT zapewnia bardzo dobrą zwilżalność powierzchni oraz ochronę przed korozją.

Zastosowanie:

AKORINOL ŁT to olej o bardzo niskiej lepkości. Ma doskonałe właściwości penetrująco-myjące elementów stalowych. Rekomendowany do mycia i czasowej ochrony antykorozyjnej metalowych części maszyn, zwłaszcza łożysk tocznych.

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 20°C	mm ² /s	4 - 7
Temperatura zapłonu	°C	>75
Destylacja normalna: - początek destylacji - do 320°C destyluje	°C %	>180 >70
Badanie działania korodującego na płytkach stali (96h, 50°C)		wytrzymuje
Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.		