



DELGAS M 40

Charakterystyka:

DELGAS M 40 jest wysokiej jakości średniopopiołowym olejem do stacjonarnych silników gazowych produkowanym na bazie specjalnie rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów przez co utrzymują silnik w czystości. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone czasookresy wymiany oleju, obniża koszty remontów i konserwacji silników gazowych.

Zalety oleju:

- doskonała stabilność termiczna,
- odporność na utlenianie i nitrowanie,
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
- bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
- bardzo dobra odporność na pienienie,
- doskonałe właściwości przeciwkorozyjne.

Zastosowanie:

Olej DELGAS M 40 przeznaczony jest do stosowania w różnych typach stacjonarnych czterosuwowych silników gazowych (m.in. Jenbacher, MAN, Deutz) wolnossących i turbodoładowanych zasilanych gazami bogatymi w metan takimi jak gaz wysypiskowy, kopalniany oraz biogaz. Olej pozwala na kontrolę zanieczyszczeń mogących pojawiać się w biogazach o dużej zawartości halogenów i siarkowodoru. Może być stosowany w trójdrożnych i selektywnych systemach katalizatorów bez wywoływania problemów.

Olej DELGAS M 40 można stosować w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, biogazowniach kontrolowanej fermentacji (odpadów rolnych, obornika, zawartości szamb), kopalniach gazu.

Specyfikacje, klasyfikacje:

SAE 40

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C	mm ² /s	13,7
Temperatura płynięcia	°C	-31
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym	°C	274
Popiół siarczanowy	%(m/m)	0,89
Całkowita liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10,5
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		

Wersja
2/2024-05-08