



ITERM-4

Charakterystyka

ITERM-4 to wydajny olej do układów wymiany ciepła produkowany w oparciu o specjalnie wyselekcjonowany, wysokiej jakości olej bazowy, poddany procesowi głębokiej hydorafinacji. Zaawansowana technologia produkcji sprawia, że produkt wyróżnia się bardzo dobrym przewodnictwem ciepła oraz wysoką stabilnością termooksydacyjną. ITERM-4 zawiera w swoim składzie substancje uszlachetniające, które stabilizują jego parametry w wysokich temperaturach.

Zastosowanie

Olej do układów wymiany ciepła stosowany w przemysłowych układach chłodzących i grzewczych, nagrzewnicach i układach olejowych stosowanych do podgrzewania oraz w urządzeniach grzewczych o obiegu zamkniętym.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	837,9
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	4,1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	1,5
Temperatura płynięcia	°C	-28
Temperatura zapłonu	°C	135
Pozostałość po koksowaniu	%(m/m)	-

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.