



## KONKRETON XS-10

### Charakterystyka:

Olej antyadhezyjny KONKRETON XS-10 wytwarzany jest z zastosowaniem głęboko rafinowanych olejów mineralnych, wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających w tym zawierających aktywne składniki chroniące powierzchnie przed korozją.

Technologia oleju KONKRETON XS-10 zapewnia:

- zapobieganie przywieraniu masy do form;
- łatwe oddzielanie wyrobu;
- brak korozji na formach.

Ze względu na stosowane składniki możliwe jest niewielkie mętnienie oleju, które nie wpływa na jakość wyrobu jak i procesu.

### Zastosowanie:

Olej antyadhezyjny KONKRETON XS-10 stosuje się do smarowania form jako środek antyadhezyjny przy produkcji betonu komórkowego lub może być wykorzystany do innych zastosowań po wcześniejszym uzgodnieniu z odbiorcą. Produkt stosuje się do rozformowania wytwarzanych wyrobów betonowych w celu przeciwdziałania przywieraniu ich masy do powierzchni jak i ochrony przed korozją powierzchni form stalowych i innych.

### Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743 B

### Parametry fizyko-chemiczne:

| Parametry                                                                                                                                                                                                     | Jednostka          | Wartości typowe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Gęstość w temp. 15°C                                                                                                                                                                                          | kg/m <sup>3</sup>  | 847,7           |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C                                                                                                                                                                      | mm <sup>2</sup> /s | 10,0            |
| Temperatura zapłonu                                                                                                                                                                                           | °C                 | 96              |
| Liczba kwasowa                                                                                                                                                                                                | [mg KOH/g]         | 6,0             |
| <b>UWAGA:</b> Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. |                    |                 |

Wersja  
1/2024-07-12