



KONKRETON AZ

Charakterystyka ogólna:

Olej antyadhezyjny KONKRETON AZ wytwarzany jest na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego z udziałem dodatków uszlachetniających, przede wszystkim o działaniu antyadhezyjnym i antykorozyjnym.

Zastosowanie:

Olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stosowanych przy produkcji bloczków z lekkiego betonu komórkowego, kręgów i ogrodzeń betonowych oraz prefabrykatów betonowych różnej wielkości. KONKRETON AZ przeznaczony jest głównie do smarowania form metodą natryskową lub pędzlem.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743 B

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	845,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	9,4
Temperatura zapłonu	°C	156
Liczba kwasowa	mgKOH/g	3,2
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		