



IBIS RDEO HPD 40

Charakterystyka

Mineralny olej silnikowy produkowany w oparciu o wysokojakościowe oleje bazowe oraz bezcynkowy pakiet dodatków uszlachetniających.

Zastosowanie

IBIS RDEO HPD 40 jest przeznaczony do smarowania wysiłonych wysokoprężnych kolejowych silników spalinowych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Może być również stosowany do smarowania silników wysokoprężnych podobnego typu w innych urządzeniach technicznych. Rekomendowany do silników, gdzie wymagane jest stosowanie oleju bez dodatków zawierających cynk.

Specyfikacje, klasyfikacje

SAE 40

API CF-2/CF/CD

Aprobaty

General Electric Generation 4 Long Life

Spełnia wymagania

LMOA Generation 5

Caterpillar 3600

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	15
Wskaźnik lepkości		95
Temperatura płynięcia	°C	-15
Temperatura zapłonu	°C	260
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	13
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		

Wersja

1 / 2024-02-21