



GRAFITOL

Charakterystyka

Specjalny olej technologiczny wytwarzany na bazie wysokolepkościowego, głęboko hydrowerowanego oleju mineralnego.

Olej GRAFITOL polecany jest do zastosowań:

- w przemyśle farb drukarskich;
- jako olej antyadhezyjny w przetwórstwie wełny mineralnej;
- jako składnik mieszanek gumowych;
- innych, wymagających technologicznie czystego wysokolepkiego oleju procesowego.

Zastosowanie

Olej technologiczny stosowany głównie w produkcji farb drukarskich oraz jako składnik mieszanek gumowych. Jest także wykorzystywany jako środek antyadhezyjny w przetwórstwie wełny mineralnej oraz innych niestandardowych zastosowaniach wymagających technologicznie czystego, wysoko lepkiego oleju procesowego.

Klasa jakości:

ISO 6743-1 L-AN

DIN 51502 AN

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/m ³	900
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	545
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	mm ² /s	34
Temperatura zapłonu	°C	325
Temperatura płynięcia	°C	-12

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Wersja

1 / 2025-04-07