



GREASEN SYNTEX HT 2

Charakterystyka:

Smar produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości syntetyczny olej bazowy oraz kompleksowy zagęszczacz litowy. Zawiera w swoim składzie dodatki poprawiające własności przeciwzużyciowe, smarnościowe, antykorozyjne oraz antyutleniające.

Zastosowanie:

Smar przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych i wysokoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych mechanizmów. Posiada własności antystatyczne, jest kompatybilny z elementami wykonanymi ze stopów miedzi, jak również z dużą ilością elastomerów, co umożliwia smarowanie skojarzeń trących typu metal-plastik, metal-guma. Umożliwia smarowanie mechanizmów narażonych na obciążenia uderzeniowe, wibracje, wysokie zapylenie, działanie wilgoci oraz wymywanie wodą.

Klasa NLGI:

2

Rodzaj zagęszczacza:

Litowy kompleksowy

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	mm ² /s	48
Zakres temperatur stosowania	°C	-50 ÷ 180
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	1/10mm	260-300
Temperatura kroplenia	°C	260
Barwa	-	Brązowy
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		