



ORLEN OIL PETRYGO HEAVY KONCENTRAT

Charakterystyka:

Skoncentrowany płyn do chłodziw ORLEN OIL PETRYGO HEAVY KONCENTRAT o wydłużonym działaniu przeznaczony jest do stosowania w układach chłodzenia samochodów ciężarowych, autobusów, sprzętu rolniczego i ciężkich maszyn budowlanych. Płyn tworzy w układzie cienką powłokę ochronną, zabezpieczając elementy układu chłodzącego przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 500 tys. km lub w okresie 5 lat. Jest odporny na zamarzanie do -37°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem.

Dzięki możliwości dowolnego rozcieńczania z wodą koncentrat daje możliwość dobierania temperatury krystalizacji wg żądanego zapotrzebowania. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Mieszalny ze wszystkimi dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi, wykonanymi w technologii mieszanej Si-OAT.

- Posiada wzorowe parametry wymiany ciepła.
- Doskonale chroni przed korozją i kawitacją układ chłodzący.
- Bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych.
- Gwarantowana temperatura krystalizacji -37°C .
- Chroni układ przed przegrzaniem.
- Zapobiega powstawaniu osadów i kamienia.
- Bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Zastosowania:

Przeznaczony do chłodzenia wysokoprężnych silników samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i cięższego sprzętu. Skuteczny do silników wyposażonych w chłodnice aluminiowe, żeliwne i układy mieszane. Stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu. Sugerowane uzupełnianie ubytków płynem ORLEN OIL PETRYGO HEAVY KONCENTRAT. Termin przydatności: 5 lat w przypadku przechowywania w opakowaniu szczelnie zamkniętym + 5 lat pracy w układzie chłodzącym.

Dzięki skoncentrowanej formie pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczny i decydować o temperaturze krystalizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ekonomią. Szczególnie zalecany dla baz transportowych, firm spedycyjnych i serwisów.

Tabela mieszania:

Dla temperatury -15°C		Dla temperatury -37°C		Dla temperatury -53°C	
KONCENTRAT	H ₂ O	KONCENTRAT	H ₂ O	KONCENTRAT	H ₂ O
1	2	1	1	2	1

Aprobata dla rozcieńczenia 1:1:

MAN 324 type Si-OAT

Daimler Truck Fluid Release 29D120 (MB 326.5)

**Spełnia wymagania:**

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G (G12++)

Cummins CES 14603

DEUTZ DQC CC-14

PN-C 40007:2000

ASTM D3306

ASTM D4985

BS 6580

ÖNORM V 5123

SAE J1034

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostki	Typowe wartości
Kolor	-	różowy
Gęstość w 20°C	g/ml	1,064
Temperatura wrzenia koncentratu	°C	>160
Temperatura wrzenia koncentratu po rozcieńczeniu z wodą w stosunku objętościowym 1:1	°C	110
pH	-	7,5
Temperatura krystalizacji koncentratu po rozcieńczeniu z wodą w stosunku objętościowym 1:1	°C	-37
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		