



HYDROL PREMIUM HVLP-D

Charakterystyka:

Olej hydrauliczny otrzymywany na bazie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających.

Cechy charakterystyczne:

- doskonałe własności czyszczące i dyspergujące;
- doskonałe własności antykorozyjne i przeciwzużyciowe;
- bardzo dobra stabilność oksydacyjna;
- bardzo dobra filtrowalność - nawet w obecności wody.

Zastosowanie:

Bezcynkowy olej hydrauliczny o właściwościach myjących oraz wysokim wskaźniku lepkości. Przeznaczony do stacjonarnych i mobilnych układów hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną. Może być stosowany w maszynach budowlanych pracujących przy dużym zanieczyszczeniu powietrza.

Specyfikacje, klasyfikacje:

DIN 51524-3 HVLDP

ISO 6743-4 HV

ISO 11158 HV

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
		46
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	877,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	47,4
Wskaźniki lepkości	-	177
Temperatura płynięcia	°C	-42
Temperatura zapłonu °C	°C	230
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h	-	1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi, rzeczywiste wartości wybranych parametrów zamieszczane są na świadectwach jakości.		