

**ORLEN**
OIL

ORLEN OIL MULTI PTF 50

Charakterystyka:

ORLEN OIL MULTI PTF 50 to oleje przekładniowo – hydrauliczny produkowany w oparciu o specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiających własności smarne i odporność na pienienie.

Zastosowanie:

Olej przekładniowo - hydrauliczny ORLEN OIL MULTI PTF 50 przeznaczony jest do pracy w ciężkich warunkach w skrzyniach biegów, układach przenoszenia mocy oraz układach hydraulicznych ciężkiego sprzętu budowlanego, ciągników i ładowarek produkcji amerykańskiej. Olej stosuje się w okresie letnim. Nie można go stosować jako olej silnikowy.

Klasa lepkości:

SAE: 50

Klasa jakości:

API: MT-1

Spełnia wymagania:

Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-Clutch, Komatsu KES 07.868.1, Caterpillar TO-4

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	16,6
Gęstość w temp. 15 °C	g/ml	0,896
Temperatura płynięcia	°C	-21
Temperatura zapłonu	°C	257

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Wersja 3. 26.09.2025r