



CERAMOL Q

Charakterystyka:

Olej CERAMOL Q produkowany jest w oparciu o lekkie destylaty olejowe pochodzenia mineralnego oraz typowe dodatki antyadhezyjne.

Zastosowanie:

Olej CERAMOL Q jest stosowany przy produkcji wyrobów kamionkowych i porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej. Produkt przeznaczony jest głównie do smarowania form metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO 6743 B

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	835,8
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C	mm ² /s	4,3
Temperatura zapłonu	°C	100
Liczba kwasowa	mgKOH/g	5,4
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		



ORLEN
OIL

Wersja
2/2025-02-25

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
tel. +48 12 66 555 00
fax. +48 12 66 555 01