



LITEN PREMIUM ŁT-4 EP

Charakterystyka:

LITEN PREMIUM ŁT-4 EP to linia smarów litowych kompleksowych, przeznaczona do smarowania różnorodnych węzłów tarcia pracujących w temperaturach od -30°C do +140°C w warunkach średnich obciążeń. Odznacza się bardzo wysokimi parametrami trybologicznymi i odpornością na starzenie. Nowoczesna kompozycja dodatków uszlachetniających zastosowanych w smarach LITEN PREMIUM ŁT-4 EP zapewnia również wyższą temperaturę kroplenia, lepsze własności niskotemperaturowe i wyższą odporność na wymywanie wodą, w stosunku do zwykłych smarów litowych.

Zastosowanie:

Smary zalecane do smarowania: łożysk tocznych i ślizgowych, także w centralnych układach smarowania, przekładni wolnoobrotowych, nisko i średnio obciążonych, przegubów i prowadnic ślizgowych maszyn. Może być z powodzeniem stosowany jako wielofunkcyjny smar samochodowy. Odznaczają się bardzo wysokimi parametrami trybologicznymi i odpornością na starzenie. Nowoczesna kompozycja dodatków uszlachetniających zapewnia również wyższą temperaturę kroplenia, lepsze własności niskotemperaturowe i wyższą odporność na wymywanie wodą, w stosunku do zwykłych smarów litowych.

Klasy konsystencji:

NLGI: 1, 2, 3

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe		
		EP-1	EP-2	EP-3
Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	[mm²/s]	140		
Zakres temperatur stosowania	°C	-30÷140		
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	1/10mm	310-340	265-295	220-250
Temperatura kroplenia	°C	250	250	260
Barwa	-	brązowy		
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.				