



UNILIT ŁT4 EP

Charakterystyka:

UNILIT ŁT-4 EP to linia smarów litowych przeznaczona do smarowania różnorodnych węzłów tarcia pracujących w temperaturach od -30°C do +120°C. Smary zawierają w swoim składzie wysokorafinowany olej mineralny oraz pakiety dodatków zapewniających wysoką odporność oksydacyjną oraz doskonałe właściwości smarne, przeciwzużyciowe i przeciwkorozyjne. Są odporne na wymywanie gorącą i zimną wodą, zapewniają smarowanie i ochronę przed korozją przy dostępie wody.

Zastosowanie:

Wielozadaniowe smary do stacjonarnych i centralnie smarowanych łożysk tocznych i ślizgowych, do smarowania elementów podwozia, przegubów, średnio obciążonych przekładni wolnobieżnych i innych elementów.

Klasy konsystencji:

NLGI: 00, 1, 2, 3

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe			
		EP-00	EP-1	EP-2	EP-3
Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	[mm ² /s]	100			
Zakres temperatur stosowania	°C	-30÷120			
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	1/10mm	400-430	310-340	265-295	220-250
Temperatura kroplenia	°C	>180	>190	>195	>195
Barwa	-	zielony			

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.