



DELGAS A 15W-40

Charakterystyka:

Wysokiej jakości wielosezonowy, bezpopiołowy olej do stacjonarnych silników gazowych produkowany na bazie głęboko rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranej paczki dodatków uszlachetniających. Dzięki wyjątkowym właściwościom olej pozwala zachować czystość silnika oraz zredukować powstawanie zanieczyszczeń na świecach zapłonowych. Olej nie zawiera w składzie Brighstocku dzięki czemu zapobiega powstawaniu depozytów węglowych oraz zatykaniu kanałów w silnikach dwusuwowych.

Zalety oleju:

- doskonała stabilność termiczna,
- odporność na utlenianie i nitrowanie,
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
- bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
- doskonałe właściwości przeciwkorozyjne,
- dobre właściwości niskotemperaturowe.

Zastosowanie:

Olej DELGAS A 15W-40 to bezpopiołowy olej przeznaczony do dwusuwowych silników zasilanych gazem ziemnym takich jak: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark oraz Fairbanks-Morse pracujących w stacjach przesyłu i sprężania gazu.

Specyfikacje, klasyfikacje:

SAE 15W-40

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C	mm ² /s	14,7
Temperatura płynięcia	°C	-33
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym	°C	230
Popiół siarczanowy	%(m/m)	0,09
Całkowita liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	2
Lepkość strukturalna CCS w -20°C	mPa*s	4880
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		

Wersja
3/2024-05-08