



KALIBROL LUX

Charakterystyka ogólna

Olej KALIBROL LUX produkuje się w oparciu o bazę olejową otrzymywaną z zachowawczej destylacji ropy naftowej o charakterze parafinowym. Olej został uszlachetniony dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym i myjącym.

Zastosowanie

KALIBROL LUX stosuje się do sprawdzania, regulacji, mycia i konserwacji aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym. Może być także stosowany do ochrony przed korozją części metalowych aparatury paliwowej przechowywanych zgodnie z instrukcją użytkowania, nie dłużej niż rok.

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C	mm ² /s	2,60
Temperatura mętnienia	°C	-15
Temperatura zapłonu	°C	114
Działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/100 °176C	stopień korozji	1
Działanie korodujące na trzpień stalowy, 24h, met.A	-	brak korozji
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste wybranych parametrów są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		