



OLEJ DO OSI U

Charakterystyka:

OLEJ DO OSI U (olej przemysłowy Pm-30/50-0-020) produkowany jest na bazie starannie wyselekcjonowanych olejów bazowych otrzymanych w procesie przeróbki ropy naftowej oraz dodatków uszlachetniających. Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi oraz niską pozostałością po spopieleniu.

Zastosowanie:

OLEJ DO OSI U (olej przemysłowy Pm-30/50-0-020) przeznaczony jest głównie do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, wagonów kolejowych i tramwajowych.

Specyfikacje, klasyfikacje:

PN-61/C-96097

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Gęstość w 15°C	[kg/m ³]	874,4
Lepkość kinematyczna w 50°C	mm ² /s	44,0
Temperatura krzepnięcia	°C	-23
Temperatura zapłonu	°C	246
Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.		