

**ORLEN OIL PETRYGO EVO****Charakterystyka:**

ORLEN OIL PETRYGO EVO to najnowszej generacji płyn chłodniczy produkowany na bazie wysokiej jakości glikolu etylenowego oraz innowacyjnym pakiecie dodatków uszlachetniających na bazie soli kwasów organicznych oraz związków nieorganicznych. ORLEN OIL PETRYGO EVO spełnia wymagania normy VW TL 774-L (G 12 EVO), jest rekomendowany do chłodzenia silników pojazdów Grupy VW min.: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Mieszalny ze wszystkimi płynami w standardzie Grupy VW m.in. G11, G12, G12+, G12++, G13.

Płyn zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji i kawitacją w okresie 5 lat lub przebiegu 250 tys. km.

- Doskonale chroni układ chłodzenia przed korozją i kawitacją.
- Bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych.
- Gwarantowana temperatura krystalizacji -37°C.
- Chroni układ przed przegrzaniem.
- Zapobiega powstawaniu osadów i kamienia.

Zastosowanie:

ORLEN OIL PETRYGO EVO rekomendowany jest do stosowania w układach chłodniczych samochodów z silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi. Dodatkowo płyn ORLEN OIL PETRYGO EVO może być stosowany w samochodach elektrycznych z pośrednim systemem chłodzenia baterii (BEV).

Spełnia wymagania norm:

Volkswagen TL 774-L (G 12 EVO)

MAN 324 NF

PN-C-40007

ASTM D3306

JIS K2234

FVV R 530

BS 6580

AFNOR NF-R-15-601

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostka	Typowe wartości
Kolor	-	różowy
Gęstość w 20°C	g/ml	1,071
Temperatura wrzenia	°C	109
pH	-	8
Temperatura krystalizacji	°C	-37
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		